

Yamaha Majesty YP250- - majestyscooter.uw.hu

Yamaha YP250 Majesty	
Motor	249 cm ³ 1 hengeres, 4 ütemű
Hűtési rendszer	Folyadék-hűtéses
Keverékképzési rendszer	Teikei Y28V-1A CV karburátor
Gyújtás rendszer	CDI
Sebességváltó	Variomatic váltó, szíjhajtás
Rugózás	Teleszkóp elöl, lengőkar két állítható rugóstaggal hátul
Fékek	245 mm tárcsa elöl, 160 mm dob hátul
Gumik	110/90 x 12 elöl, 130/70 x 12 hátul
Tengelytávolság	1480 mm
Súly (száraz)	158 kg
Üzemanyag tartály térfogat	11.0 liter
Motor	
Gyújtógyertya típusa	NGK DR8EA
Elektróda hézag	0.6-től 0.7 mm
Alapjárat fordulatszám	1450-től 1550 1/min
Motor olaj	SAE 10W 40 4T motorkerékpár olaj
Olaj tartály térfogat	1.4 liter
Furat x löket	69.0 x 66.8 mm
Dugattyú átmérő (gyári)	68.965-től 68.980 mm
Henger furat cserehatár	69.1 mm
Dugattyú illesztési hézag (cserehatár)	0.15 mm
Behelyezett dugattyú gyűrű végei között mé	
Felső gyűrű	0.15-től 30 mm/0.45 mm
Második gyűrű	0.30-től 45 mm/0.70 mm
Olajlehúzó gyűrű	0.2-től 0.7 mm
Szelephézag	
Szívó	0.08-től 0.12 mm
Kipufogó	0.16-től 0.20 mm
Szeleprugó szabad hossz (gyári/cserehatár)	
Belső rugó	38.10 mm/36.1 mm
Külső rugó	36.93 mm/35.0 mm
Vezérműtengely bütyök magasság cserehatár	36.45 mm
Hűtőfolyadék	50 % desztillált víz, 50%korróziógátló
	glikolalapú fagyálló folyadék
Hűtőfolyadék mennyisége	1.4 liter
Gyújtás rendszer	
Primer tekercs ellenállása	3.6-től 4.8 ohm
Szekunder tekercs ellenállása	10.7-től 14.5 K-ohm
Gyertyapipa ellenállása	5 K-ohm
Jeladó tekercs ellenállása	168-től 252 ohm
Sebességváltó	
Szíjszélesség cserehatár	21.0 mm
Variátor görgők átmérője cserehatár	19.5 mm
Kuplung betét vastagság cserehatár	2.0 mm
Váltóház olaj	SAE 10W 40 olaj
Váltóház olaj térfogat	250 ml
Fékek	
Tárcsafék	
Folyadék típus	DOT 4

Betét vastagság cserehatár	0.8 mm
Tárcsa vastagság (gyári)	4.0 mm
Dobfék	
Fékbetéten a koptató réteg min.vastagság	2.0 mm
Fékkar holtjáték	2-től 5 mm
Gumi nyomások	
Elöl	1.75 bar
Hátul	2.00 bar
Elektromos rendszer	
Akkumulátor	
Kapacitás	12 V, 6 Ah
Generátor	
Kimenő (szabályozott)	14 V (DC)
Töltőtekercs ellenállása	0.8-től 1.0 ohm
Biztosíték (fő)	20 Amp
Biztosíték (hűtő ventilátor)	3 Amp
Izzók	
Fényszóró (országúti/tompított)	60/55 W
Helyzetjelző	4 W
Fék / hátsólámpa	21/5 W
Irányjelzők	21 W
Műszerfal és visszajelző lámpák	3.4 és 1.7 W
Meghúzási nyomatékok	
Szelep fedél csavarok	10 Nm
Hengerfej anyák	22 Nm
Hengerfej csavarok	10 Nm
Vezérműlánc feszítő csavarok	10 Nm
Vezérműlánc kerék csavar	60 Nm
Motorolaj leengedő csavar	22 Nm
Motor tartó csavar	32 Nm
Kipufogó könyök anyák	20 Nm
Kipufogó rendszert tartó csavarok	53 Nm
Vízpumpa fedél csavarok	10 Nm
Termosztát fedél csavarok	10 Nm
Olajpumpa tartó csavarok	7 Nm
Generátor forgórész anyá	80 Nm
Generátor állórész csavarok	7 Nm
Variátor központi anyá	60 Nm
Kuplung központi anyá	60 Nm
Kuplung rögzítő anyá	90 Nm
Forgattyúház csavarok	10 Nm
Sebességváltó olaj leeresztő csavar	22 Nm
Sebességváltó fedél csavarok	18 Nm
Hátsó rugóstag tartók	
Alsó csavar	19 Nm